

Eldningsinstruktion för öppna spisarna

Eftersom draget i våra skorstenar/rökkanaler är mekaniskt är det viktigt att följa några enkla steg, då brasan ska tändas.

1.

Börja med att öppna ett fönster eller balkongdörren – så långt bort från öppna spisen som möjligt i rummet. Det räcker att glänta på fönstret en smula, att ställa det på vid gavel ska inte behövas.

2.

Kontrollera att samtliga fönsterventiler i lägenheten är fullt öppna.

3.

Öppna spjället på öppna spisen, så att draget i spisen kommer igång, och öka varvtalet på rökgasfläkten. Obs – maxläget på tyristorn är placerat först, då man vrider på vredet. Titta på skalan. Lilla lampan ska lysa.

4.

Testa draget genom att sätta fyr på en bit papper. Röken ska då försvinna upp i skorstenen; ett tecken på att det finns drag i rökgången.

5.

Placera därefter torr ved i öppna spisen.

6.

Börja med en "liten" brasa, så du är säker på att röken drar ut i skorstenen.

7.

När man "fått fart" på brasan kan man minska glipan i fönstret/balkongdörren.

8.

När brasan har brunnit ut så är det viktigt att stänga spjället, men vänta en stund. Rök kan alstras ett bra tag efter det att elden falnat. Ställ därför in fläkten på ett lägre varvtal och behåll det öppna läget på spjället tills det kallnat. Då kan man stänga spjället och reducera fläktens varvtal till det normala "icke-eldningsläget." Spjället ska vara stängt när man inte eldar; det spar energi.

VIKTIGT

Ventilerna i fönstrens överkant ska alltid vara öppna – även då man inte eldar. Stängda ventiler medför baksug i skorstenen, eftersom luften alltid tar

lättaste vägen, och kan resultera i en rökfylld lägenhet.

Skulle det läcka in rök i lägenheten när någon annan i huset eldar, så är felet lokalt, det vill säga i er egen lägenhet, *inte* i den lägenhet som eldar. Får ni in rök från någon annan så möt kallrasen, som uppstått, med forcerat flöde i rökkanalen: Sätt fläkten på max och se till att spjället i öppna spisen är stängt, så försvinner röken. Man kan också öppna ett fönster för att vädra ut men det råder inte bot på det mest akuta.

Spjället i den egna öppna spisen fungerar som en backventil, vilket kan göra att rök dras in från annan lägenhet. Det är därför alla lägenhetsinnehavares eget ansvar att se till att spjället är stängt när man inte eldar – och att fläkten är på!

OM FLÄKTARNA INTE ÄR IGÅNG ...

Om rökgasfläktarna av någon anledning stannar, om många eldar samtidigt eller använder fuktig ved som ryker mycket, eller om många tilluftsventiler är stängda, kan det hända att rökgasfläktarna inte förmår suga ut all rök. Röken tar då lättaste vägen ut – vilket också kan vara ner i huset.

Om just ditt spjäll är öppet – eller dina ventiler är stängda – kan den allmänna ventilationen skapa ett baksug som resulterar i att lägenheten rökfylls med både materiella skador och hälsofara som följd.

Därför är det egna ansvaret för öppna spisarna så viktigt – de måste skötas på rätt sätt.

Styrelsen